

tecno  
SISTEMAS



## Impresora de Etiquetas de Transferencia Térmica de 4" LTT204

La impresora de etiquetas LTT204 ofrece impresión profesional y se adapta a cualquier presupuesto. Es económica, fácil de usar, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones de etiquetado. Aunque tiene un precio razonable, estas impresoras están diseñadas para brindar confiabilidad y longevidad. La LTT204 tiene una construcción enmarcada de doble pared y un cabezal de impresión totalmente metálico para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de la impresora.

Puede imprimir etiquetas térmicas y de transferencia térmica, además incluye el software de impresión de etiquetas Bartender, lo que la hace una solución completa de impresión de etiquetas.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

[ventas@tecnicosistemas.com.gt](mailto:ventas@tecnicosistemas.com.gt)

[www.tecnosistemas.com.gt](http://www.tecnosistemas.com.gt)

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal



## Características

- Impresión Térmica Directa y de Transferencia Térmica.
- 5 IPS (127mm/s) Alta Velocidad de Impresión.
- Emulación TSPL (EPL, ZPL, DPL)
- 8MB SDRAM, 8MB Flash.
- resolución 203 dpi.
- Software Bartender de impresión de etiquetas.

### Características Físicas

Construcción	Plástico de doble pared
Color	Black
Dimensiones	199 mm (W) x 246 mm (D) x 168 mm (H)
Peso Neto	1.62Kg.

### Impresión

Método de impresión	Térmica Directo y Transferencia Térmica
Velocidad de impresión	127 mm (5")/S
Resolución	8
puntos/mm(203DPI) Máximo Ancho de impresión	108 mm (4.25")
Máximo Largo de impresión	1778 mm (70")

### Especificaciones de los suministros

Tipodeetiquetas	Continuo, espacio, marca negra, pliegue en abanico y agujero perforado
Ancho del Rollo	25.4-115mm (1"-4.5")
Grueso de la etiqueta	0.06~0.18mm
(0.0236"~0.063") Largo Máximo de la etiqueta	10~1,778mm(0.4"~70")
Diámetro Máximo del Rollo de etiquetas	127 mm (5")
Núcleo del Rollo de etiquetas	24.5mm (1") min

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal



### Cintas

Núcleo	12.7mm (0.5")
Ancho del Rollo	24.5mm-110mm (1"-4.3")
Máximo Diámetro	35mm
Máximo Largo	90M

### Características de la impresora

Sensor	Sensor reflectivo de marca negra, sensor de cubierta abierta, sensor de espacios entre etiquetas, Sensor de fin de cinta
Procesador	32-bit RISC
Memoria	Memoria Flash de 8MB, SDRAM de 8MB, lector de tarjetas SD para expansión de memoria Flash hasta 4 GB
Interface	USB2.0

### Software

Emulación	TSPL-EZ (EPL, ZPL)
Driver	Win 7/Win 8/Win 10
Impresión de código de barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC- E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Impresión de código de barras 2D	MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code
Rotación de fuentes y código de barras	0°、 90°、 180°、 270°

### Eléctricos

Entrada de corriente	AC 110V/240V, 50-60Hz (Adaptador)
Salida de corriente	DC 24V/2.5A
EMC	FCC, CE, CCC, CB

### Ambientales

Temperatura de operación	-10°C to 50°C
Humedad de almacenamiento	-40° to 60°C
Humedad de operación	10 ~ 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10 ~ 90% sin condensación

### Empaque

Contenido de la caja	1778 mm (70")
Dimensiones de la caja	240 mm (W) × 360 mm (D) × 230 mm (H)
Peso Bruto	3.70Kg.
Garantía	1 Año

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

