


Monitor Táctil 15" sin Bisel TCM005

El monitor 3nStar TCM005 es una solución económica de pantalla táctil sin bisel. Construida con base de metal el cual brinda firmeza y estabilidad, haciendo que el TCM005 sea el monitor ideal para aplicaciones comerciales tales como:

- Punto de Venta (POS)
- Restaurantes
- Aplicaciones de Hospitalidad

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Puede ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al público.



Características:

- Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario
- "Bezel Free" pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad
- Puede montarse en la pared o en un poste porque es compatible con el montaje VESA

| Características físicas | | TCM005 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Color | | Negro |
| Dimensiones | | 355mm (H) x 350mm (W) x 180mm (D) |
| Peso | | 4.0 kg |
| Monitor | | |
| Tamaño de la Pantalla | | 15" |
| Resolución | | 1024 x 768 |
| Tamaño Punto | | 0.297(H)×0.297(V) mm |
| Brillo | | 400 cd/m ² |
| Contraste | | 700:1 |
| Tiempo de Respuesta | | 6ms |
| Angulo de Visión | | 160°/140° |
| Colores | | 262K |
| Frecuencia Lineal | | 42.4KHZ-60.0KHZ |
| Frecuencia de Campo | | 60HZ-75HZ |
| Vida útil | | 100,000 horas |
| Pantalla Táctil | | |
| Tipo | | Capacitivo 10 puntos |
| Transmitancia | | 88% |
| Cantidad de "Toques" | | 10,000,000 |
| Dureza de la superficie | | Contacto o proximidad (<1mm) |
| Conectividad y Compatibilidad | | |
| Monitor Interfaz | | VGA Mini D-Sub 15-Pin |
| Pantalla Táctil Interfaz | | USB 2.0 |
| Compatibilidad | | Windows, Linux |
| Características Eléctricas | | |
| Alimentación | | 100-250V/50-60HZ |
| Consumo Total | | 18W (Max) |
| EMI / Certificaciones | | TUV, CE, VCCI, FCC |
| Ambientales | | |
| Temperatura de operación | | 0°C a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | | -20°C a 60°C |
| Humedad | | 20% a 80% |
| Empaque | | |
| Dimensiones | | 46.5cm x 24cm x 41cm |
| Peso Bruto | | 6.2Kg |

